

LED



LED



Bereitschafts- und
Dauer- oder Netzbetrieb [B+D+N]

Standby and permanent
or mains operation [B+D+N]

Mode de secours et permanent
ou secteur [B+D+N]

LED 

SICUROLUX-ES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Hinweisleuchte oder Sicherheitsleuchte für
Kennzeichnung von Rettungswegen.

Direction or safety light for marking escape
routes.

Halter	Zinkor weiss
Glas	Acrylglas klar
Brenndauer	3 h
Umgebungs- Temperatur	10 – 30° C
Lampe	12 x 0.5W LED inkl.
Schutz	IP20 / Schutzklasse I
Erkennungs- weite	30m EN 1838 15 m VKF
Elektrische Anschluss	230V / 50Hz
Leistungs- aufnahme	Betriebsart D = 12VA Betriebsart B = 5VA Betriebsart N = 12VA
Betriebsarten	D = Dauerschaltung [Netz/Not] B = Bereitschaftsschaltung [nur Not] N = Netzbetrieb [ohne Notlichtelement]

Frame	Galvanised metal white
Glass	Acrylic glass transparent
Operating time	3 h
Ambient. temp.	10 – 30° C
Lampe	12 x 0.5W LED incl.
Protection	IP20 / Protection class I
Visibility range	30 m EN 1838 15 m SFP A
Power supply	230V / 50Hz
Power consumption	Operating mode D = 12VA Operating mode B = 5VA Operating mode N = 12VA
Operating modes	D = permanent operation [mains/emergency] B = standby operation [emergency only] N = mains operation [without emergency light unit]

Testeinrichtung :
Leuchte mit oder vollautomatischen Selbsttest.

Test facility:
Light with or without fully automatic Self-test.



Der vollautomatische Selbsttest prüft autonom
die Betriebsbereitschaft der Notleuchte.



The fully automatic self-test serves to
independently test the operability of the
emergency light

DONNEES TECHNIQUES




Eclairage de signalisation ou de sécurité
pour le marquage des voies d'évacuation

Support	Zincor, blanc
Verre	Verre acrylique, transparent
Durée d'éclairage	3 h
Temp. ambiante	10 – 30° C
Lampe	12 x 0.5W LED inclus
Protection	IP20 / classe de protection I
Distance de visibilité	30 m EN 1838 15 m AEAI
Branchement électr.	230V / 50Hz
Puissance absorbée	Mode de Fonct. D = 12VA Mode de Fonct. B = 5VA Mode de Fonct. N = 12VA
Modes de fonctionne- ment	D = mode permanent [secteur/secours] B = mode de secours [secours uniquement] N = secteur [sans élément de secours]

Système de contrôle:
Lampe avec ou sans dispositif d'essai
auto- matique.



Le dispositif d'essai automatique contrôle
de manière autonome l'état de service de
l'éclairage de secours.

Foto Picture Photo	Skizze Dimen. DWG Schéma	Montage Mounting Montage	Betriebsart Mode Couplage	Test-Ausrüstung Test équipement Dispositif de test	Art.-Nr. * Art.-No. * Art. No. *
LED 		Einbau Flush mounting Encastrément	B + D 3h N		NL-34.4632-3 NL-34.4637
LED 		Decke Ceiling Plafond	B + D 3h N		NL-34.4612-3 NL-34.4617
LED 		Wand Wall Mur	B + D 3h N		NL-34.4642-3 NL-34.4647

* = Piktogramm bei Bestellung separat angeben

Pictogram to e ordered seperately.

Pictogramme à commander séparément

ZUBEHÖR

Piktogramm



NL-45.0035-E
[Typ S11-E]

ACCESSORIES

Pictogramm



NL-45.0055-E
[Typ S12-E]


ACCESSOIRES

Pictogramme




NL-45.0095-E
[Typ S14-E]

Rohrpendel [separat bestellen]
 Pendant tubing [to be ordered seperately]
 Tube pendulaire [à commander séparément]




NL-34.4600-T49

Wandausleger [separat bestellen]
 Wall bracket [to be ordered seperately]
 Bras pour mur [à commander séparément]



NL-34.4600-T39

Einbetoniergehäuse [separat bestellen]
 Grouting box [to be ordered seperately]
 Boîtier d'encastrement [à commander séparément]



NL-34.4600-E19