

# Leuchtsystem HULINE

## Konfektionierung LED Profil

Wir fertigen Ihr LED-Profil nach Ihren individuellen Vorgaben – anschlussfertig und montagebereit

Die Konfektionierung umfasst die Montage des gewünschten LED-Flexstreifens sowie die fachgerechte Vorbereitung der Anschlussleitungen  
Der Kabelauslass kann stirnseitig, bodenseitig oder seitlich erfolgen (bei boden- oder seitlichem Auslass bitte den Abstand vom Profilenende in mm angeben)

Die Kabellänge wird nach Ihren Wünschen angepasst

Weitere LED-Flexstreifen oder passende LED-Konverter beschaffen wir projektbezogen gerne für Sie.

### Zubehör LED Streifen

### Artikelnummer



HULINE LED Flexband  
20W/m / 2700K / 2400lm/m / CRI95  
Breite 8mm / Pitch 6.25mm  
Preis pro Meter

HE-2835-160-24-8-9527



HULINE LED Flexband  
20W/m / 3000K / 2500lm/m / CRI95  
Breite 8mm / Pitch 6.25mm  
Preis pro Meter

HE-2835-160-24-8-9530






HULINE LED Flexband  
18W/m / 4000K / 2400lm/m / CRI90  
Breite 10mm / Pitch 6.25mm  
Preis pro Meter

HE-PF15-160-24-10-9040



HULINE LED Flexband Tunable White  
19.2W/m / 2000-4000K / 2000lm/m / CRI90  
Breite 10mm / Pitch 8.92mm  
Preis pro Meter

TW-3527-120-24-10-90

|                                                                                     | <b>Zubehör Anschlusskabel</b>                                                                                                                                               | <b>Artikelnummer</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | LED- Anschlusskabel<br>2 x 075mm <sup>2</sup> rot / schwarz<br>Anschluss stirnseitig                                                                                        | HULANSCHL 2P SS      |
|    | LED- Anschlusskabel<br>2 x 075mm <sup>2</sup> rot / schwarz<br>Anschluss bodenseitig<br>Einzug ab Endteil : xy mm                                                           | HUL ANSCHL 2P BS     |
|   | LED- Anschlusskabel<br>3 x 050mm <sup>2</sup> / Tunable White<br>braun = +<br>blau = - kaltweiss<br>rot = - warmweiss<br>Anschluss stirnseitig                              | HUL ANSCHL 3P SS     |
|  | LED- Anschlusskabel<br>3 x 050mm <sup>2</sup> / Tunable White<br>braun = +<br>blau = - kaltweiss<br>rot = - warmweiss<br>Anschluss stirnseitig<br>Einzug ab Endteil : xy mm | HUL ANSCHL 3P BS     |
|                                                                                     | <b>Zubehör Konfektion</b>                                                                                                                                                   | <b>Artikelnummer</b> |
|                                                                                     | Konfektion HULINE Profile<br>Profilreinigung, Montage LED Flexband<br>Kabelanschluss und Zugenstlastung                                                                     | HUL KONF             |
|                                                                                     | Konfektion HULINE Profile<br>Profilreinigung, Montage LED Flexband<br>Behandlung mit Schutzlack<br>Kabelanschluss und Zugenstlastung                                        | HUL KONF IP          |

## **Zubehör LED Konverter**

## **Artikelnummer**



LED Treiber ON/OFF  
 30W / 24V / 1.25A  
 Inklusive Zugentlastung  
 LxBXH= 136x38x28mm

HUL TREIB A 30



LED Treiber ON/OFF  
 60W / 24V / 1.25A  
 Inklusive Zugentlastung  
 LxBXH= 168x38x28mm

HUL TREIB A 60



LED Treiber ON/OFF  
 120W / 24V / 5A  
 Inklusive Zugentlastung  
 LxBXH= 227x38x30mm

HUL TREIB A 120



LED Treiber ON/OFF  
 240W / 24V / 10A / IP65  
 mit Justierung der Ausgangsspannung  
 Inklusive Zugentlastung  
 LxBXH= 227x38x30mm

HUL TREIB IP A 240



LED Treiber ON/OFF  
 320W / 24V / 13.5A / IP65  
 mit Justierung der Ausgangsspannung  
 Inklusive Zugentlastung  
 LxBXH= 245x68x39mm

HUL TREIB IP A 320



LED-Treiber DALI  
 35W / 24V  
 mit PushDIM Funktion  
 Inklusive Zugentlastung  
 LxBxH= 195x43x31mm

HUL TREIB DD 35



LED-Treiber DALI  
 100W / 24V  
 mit PushDIM Funktion  
 Inklusive Zugentlastung  
 LxBxH= 295x43x31mm

HUL TREIB DD 100



LED-Treiber DALI  
 200W / 24V  
 mit PushDIM Funktion  
 Inklusive Zugentlastung  
 LxBxH= 325x43x31mm

HUL TREIB DD 200



LED Treiber Tunable White  
 150W / 24V / 6.25A  
 dimmbar DALI DT8  
 Inklusive Zugentlastung  
 LxBxH= 340x45x31mm

HUL TREIB TW 150