




DATENBLATT



Artikel-Nr.:

HAC600T 8340 01 D

Artikelbeschreibung:

LED-Panel HAACO 600×600 – flache und effiziente Einlegeleuchte für Systemdecken (T24). Mit 33 W Leistung, einstellbarer Farbtemperatur (3000 K / 4000 K) und einem Lichtstrom von 3000 lm bis 4700 lm bietet sie flexible Beleuchtungslösungen bei gleichzeitig blendarmem Licht ($UGR < 19$). Ausgestattet mit DALI-2 Vorschaltgerät für komfortable und präzise Steuerung. Die kompakte Bauhöhe von nur 26 mm (595 × 595 × 26 mm) eignet sich ideal für moderne Deckensysteme. Mit entsprechendem Zubehör auch als Einbauleuchte für Gipsdecken oder als Aufbauleuchte einsetzbar.

Elektrotechnik

Merkmal	Wert
Anschlussspannung	220V - 240V
Anschlussleistung	33W
Bestromung	850mA
Dimmbarkeit	Ja
Vorschaltgerät	DALI dimmbarer Treiber
IP Schutzart	IP20

Lichttechnik

Merkmal	Wert
Farbtemperatur	3000K - 4000K
Farbwiedergabe	CRI80
Leuchtenlichtstrom	3000lm - 4700lm
UGR Wert	UGR<19
Lebensdauer LED	L80B20 76000h

Abmessungen

Merkmal	Wert
LxBxH	595x595x35mm
Einbautiefe	65mm

Farbe / Oberfläche

Merkmal	Wert
Gehäusefarbe	weiss